

Downlight LED ROY 6W

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Carcasa de aluminio y difusor de PC.

Iluminación intensa y de calidad.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia	DLERB6W/830	DLERB6W/840	DLERB6W/865	DLERP6W/830	DLERP6W/840	DLERP6W/865
Potencia	6W	6W	6W	6W	6W	6W
Rendimiento	80 Lm/W	80 Lm/W	80 Lm/W	80 Lm/W	80 Lm/W	80 Lm/W
Flujo Luminoso	460 lm	480 lm	480 lm	460 lm	480 lm	480 lm
Temperatura de color	3000K	4000K	6500K	3000K	4000K	6500K
Chip	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835
Driver	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Driver regulable	No	No	No	No	No	No
CRI	>70	>70	>70	>70	>70	>70
Ángulo de apertura	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Grado de UGR	-	-	-	-	-	-
Tensión de entrada	100/240V	100/240V	100/240V	100/240V	100/240V	100/240V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Factor de Potencia	>0,50	>0,50	>0,50	>0,50	>0,50	>0,50
Protector de sobretensión	-	-	-	-	-	-
Clase de aislamiento	I	I	I	I	I	I
Grado de IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Grado de IK	-	-	-	-	-	-
Tipo de montaje	Empotrado	Empotrado	Empotrado	Empotrado	Empotrado	Empotrado
Dimensiones	Ø118x21 mm	Ø118x21 mm	Ø118x21 mm	Ø118x21 mm	Ø118x21 mm	Ø118x21 mm
Dimensión de corte	Ø100 mm	Ø100 mm	Ø100 mm	Ø100 mm	Ø100 mm	Ø100 mm
Peso producto	0,185kg	0,185kg	0,185kg	0,185kg	0,185kg	0,185kg
Material	AL+PC	AL+PC	AL+PC	AL+PC	AL+PC	AL+PC
Acabado	Blanco	Blanco	Blanco	Plata	Plata	Plata
Vida útil	25000h	25000h	25000h	25000h	25000h	25000h
Periodo de garantía	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años
Temperatura trabajo	-20°C a+40°C	-20°C a+40°C	-20°C a+40°C	-20°C a+40°C	-20°C a+40°C	-20°C a+40°C



ETIQUETA ENERGÉTICA

